Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:09

Link do produktu: https://tacho-grafy.com/vdo-dlk-pro-download-key-p-374.html



VDO DLK Pro Download Key

Cena brutto	**1 952,75 zł**
Cena netto	**1 587,60 zł**
Dostępność	**Produkt NIEDOSTĘPNY**
Numer katalogowy	**A2C59515252**
Kod producenta	**A2C59515252**

Opis produktu

DLKPro Download Key to idealne medium transportowe dla flot, warsztatów i władz, umożliwiające odczytywanie danych z pamięci masowej z tachografu cyfrowego, a także danych z karty kierowcy.

Kompatybilne z tachografem 4.0 !

W przypadku małych flot i pojazdów z napędem własnym klucz pobierania **DLKPro Download Key** może być również używany jako narzędzie do archiwizacji.

Należy pamiętać, że oprogramowanie TIS-Web do archiwizacji i wizualizacji danych nie jest uwzględnione.

Korzyści

- Urządzenie mobilne w poręcznym formacie telefonu komórkowego
- Do łatwego pobierania i odczytywania karty kierowcy i pamięci masowej
- Aby spełnić prawne zobowiązanie do pobrania i archiwizacji
- Może być stosowany do wszystkich tachografów cyfrowych z 12 i 24 woltami
- Prosta obsługa, najwyższe bezpieczeństwo danych

Dostawa

- Klucz do pobierania DLK Pro
- Przedłużacz USB
- Wydrukowana krótka instrukcja obsługi i instrukcja obsługi (cyfrowo na kluczu) pasek na rękę

Wymagania systemowe

- Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista lub Windows XP, każdy z najnowszym dodatkiem Service Pack
- Darmowy interfejs USB na PC

Dane techniczne

- Interfejs USB 2.0, wtyczka (typ A)
- Standardowy 6-pinowy interfejs do pobierania danych z tachografu cyfrowego
- Kieszeń na karty SD ™ lub SDHC ™ i zintegrowany czytnik kart inteligentnych
- Wyświetl kolorowy ekran TFT
- Rozdzielczość 320x240 pikseli i 262 000 kolorów
- Pojemność pamięci 2 GB
- Wymiary L 126 x W 47 x H 28 mm
- Waga ok. 107 g
- Zakres temperatury przechowywania: 20 ° C
- Zakres temperatury pracy: -20 ... +70 ° C
- Bateria LiPo 3,7 V 960 mAh
- Klasa bezpieczeństwa IP 3X
- Napięcie zasilania: Połączenie przez interfejs USB 2.0: 4,75 - 5,25 V / 100-500 mA
- Podłączenie poprzez interfejs 6-pinowy: 9 - 30 V / maks. 40mA